SPECIALTY GLITTER CLEAR SEALER
ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ

SPECIALTY GLITTER CLEAR SEALER - быстросохнущее прозрачное защитное покрытие для декоративных эффектов Specialty и American Accents®, таких как эффекты камня, кракелюра, глиттер-спрей и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- подчеркивает и усиливает сияние декоративных покрытий, особенно при слабом освещении;
- закрепляет фактурные или сверкающие частички на поверхности, препятствует их осыпанию при
- интенсивном использовании и влажной уборке;
- повышает устойчивость окрашенной поверхности к царапинам и сколам;
- также подходит для защиты и обновления внешнего вида ранее не окрашенных поверхностей;
- обладает герметизирующими свойствами, защищает поверхность от влаги;
- не желтеет со временем;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, таких как дерево, металл, штукатурка, керамика, картон и даже к таким сложным как стекло, пластик, пенополистирол и многому другому.

Ограничения: не наносить на поверхности, нагревающиеся свыше 93°С.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: превосходен для защиты декоративных эффектов, таких как глиттер-спрей, кракелюр, камень и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное покрытие с полуглянцевым отблеском.

СОСТАВ: акрил + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 290 г.

РАСХОД: 0,5-1,5 м^2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль грязь, жировые, масляные, соляные и химические загрязнения подходящими моющими средствами. Промойте свежей водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности наждачной бумагой или абразивной губкой №180-220. Удалите образовавшуюся пыль пылесосом, протрите влажной тряпкой и тщательно просушите поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите защитный лак снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°С до 32°С и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более легких слоя в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°С и относительной влажности 50%).

- до отлипа – 20 минут;

- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение – в любое время;
- полное высыхание – 24 часа.

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.
Очищайте поверхность от влажных потеков и капель лака ксилолом или уайт-спиритом.
Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.
Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.
Держите подальше от детей!
СРОК ГОДНОСТИ: **7 лет**. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.