**SPECIALTY PLASTIC PRIMER SPRAY**
**ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА**

SPECIALTY PLASTIC PRIMER SPRAY – быстросохнущий адгезионный грунт на основе модифицированного алкида. Предоставляет Вам выбор среди множества цветов и эффектов конечного покрытия.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

- предназначен для подготовки пластиковых поверхностей к финишному покрытию любой краской или покрытием Rust-Oleum;
- поможет обновить или изменить цвет пластиковых предметов внутри и вокруг дома;
- создает прекрасную адгезию к сложным для окрашивания поверхностям;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** прекрасная адгезия ко всем видам пластмасс, таким как полипропилен, полистирол, ПВХ, стеклопластик, каучук, поливинил и др.
**Примечание:** на предметах из полиэтилена, проведите тест на совместимость с поверхностью в незаметном месте.
**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** поможет изменить внешний вид любых изделий из пластмассы, например, стульев, столов, вазонов, предметов декора и многого другого.
**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** матовое покрытие белого цвета.
**СОСТАВ:** модифицированный алкид + орг. растворители.
**УПАКОВКА:** 340 г.
**РАСХОД:** 2 $м^2$.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Для новых пластиковых поверхностей: протрите поверхность растворителем для красок для улучшения адгезии.
Для старых поверхностей: удалите отслаивающийся материал щеткой или скребком, вымойте поверхность водой с мылом, промойте чистой водой и дайте просохнуть.
Глянцевые или гладкие поверхности слегка отшлифуйте (матируйте). При наличии плесени, вымойте поверхность 10%-м раствором бытового отбеливателя с водой, затем промойте чистой водой и дайте просохнуть.

**НАНЕСЕНИЕ**

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°С до 32°С и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.
Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении.
**Примечание:** для хорошей адгезии, лучше нанести один легкий слой, чем один плотный или несколько слоев.
**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 25ºС и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1 час;
- нанесение финишного покрытия Rust-Oleum на масляной основе – через 1 час;
- нанесение любых латексных покрытий – через 4 часа;
- полное высыхание – 24 часа;

- максимум адгезии достигается через 5-7 дней.

**Очистка:** по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.
Очищайте поверхность от влажных потеков и капель грунта ксилолом или уайт-спиритом.
**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.
Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.
**Держите подальше от детей!**
**СРОК ГОДНОСТИ**: **7 лет**. Дата изготовления на упаковке.
**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.