

SPECIALTY METALLIC SPRAY

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ЯРКОГО МЕТАЛЛИКА

SPECIALTY METALLIC SPRAY – сияющее покрытие различных оттенков металлик для украшения и придания яркости предметам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- частицы настоящих металлов в красках обеспечивают яркий, сверкающий вид покрытий;
- быстросохнущая композиция покрытия с повышенной твердостью может применяться на практически любых поверхностях;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к дереву, металлу, гипсокартону, бетону, штукатурке, неглазурованной керамике, плетеным изделиям.

Ограничение: не наносить на гальванизированные металлические поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для декорирования элементов мебели, зеркал, ваз, багетов, часов, подсвечников; создание стильных аксессуаров, праздничное оформление и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: яркое сверкающее покрытие с зеркальным металлическим блеском.

СОСТАВ: акрил, металлические частицы + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 312 г.

РАСХОД: 1-1,5 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль грязь, жировые, масляные, соляные и химические загрязнения подходящими моющими средствами.

Промойте свежей водой и тщательно просушите поверхность. Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) гладкие и глянцевые поверхности наждачной бумагой №180-220.

Удалите образовавшуюся пыль пылесосом, протрите влажной тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Ранее покрытые поверхности должны быть полностью целыми и в хорошем состоянии.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 10-32°C и относительной влажности менее 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не наносить на нагретые свыше 93°C поверхности. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 15 минут;
- легкое использование – 30 минут;
- повторное нанесение - в течение 1 часа или после 24 часов.

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. Если клапан засорится, скрутите и снимите насадку, промойте ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.