

SPECIALTY GLITTER SPRAY PAINT

ГЛИТТЕР-СПРЕЙ

SPECIALTY GLITTER SPRAY PAINT – сверкающее покрытие для создания интенсивно мерцающей поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- быстро сохнущее покрытие;
- обеспечивает плотное укрытие базовой поверхности;
- добавляет сияние и блеск декорируемым рамам, подсвечникам, различным поделкам и другим предметам интерьера;
- 2 способа нанесения: поверх декорируемой поверхности и нанесение с обратной стороны стекла, оргстекла или прозрачного пластика, для безграничных возможностей применения;
- для дополнительной защиты используется прозрачное защитное покрытие Rust-Oleum® Glitter Sealer, которое:
- закрепляет сверкающие частицы на поверхности, препятствует их осыпанию и выцветанию при интенсивном использовании;
- подчеркивает и усиливает сияние покрытия, особенно при слабом освещении;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, таких как дерево, металл, штукатурка, керамика, картон и даже к таким сложным как стекло, пластик, пенополистирол и многому другому.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

При нанесении поверх декорируемой поверхности: рамы зеркал и фоторамки, лампы и кашпо, часы и вазы, мебель, создание стильных аксессуаров, праздничное оформление и др.

При нанесении с обратной стороны стекла, оргстекла или прозрачного пластика: столешницы и барные стойки, «фартук» на кухне и стеклянные рабочие поверхности, стеклянные перегородки, двери шкафов-купе и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: цветное блестящее, искрящееся, сверкающее покрытие.

СОСТАВ: акрил + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 290 г.

РАСХОД: 0,5-1,5 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предварительное грунтование: использование Painter's Touch® primer обеспечит превосходную адгезию и укрытие и особенно рекомендуется для оголенных деревянных и металлических поверхностей. Однако для пенополистирола и картона не рекомендуется предварительное грунтование.

При нанесении поверх декорируемой поверхности:

Удалите всю пыль грязь, жировые, масляные, соляные и химические загрязнения подходящими моющими средствами.

Промойте свежей водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности. Удалите образовавшуюся пыль пылесосом, протрите влажной тряпкой и тщательно просушите поверхность.

При нанесении с внутренней стороны стекла, оргстекла или прозрачного пластика:

Тщательно обезжирьте поверхность стекла! Для оргстекла используйте растворители, которые деликатно обезжирят поверхность, не приводя к её помутнению. Возможна очистка водой и мыльным раствором. Перед нанесением поверхность должна быть абсолютно сухой!

НАНЕСЕНИЕ

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 10-32°C и относительной влажности менее 65%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не наносить на нагретые свыше 93°C поверхности. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не

останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

При нанесении поверх декорируемой поверхности: сначала нанести первый тонкий слой на всю поверхность, не стремясь достигнуть полного укрытия за один раз. Далее, через минуту, нанесите второй, более плотный слой. Для экономии расхода глиттера-спрея (при окрашивании поверхности контрастного оттенка), рекомендуется предварительно окрасить поверхность в цвет, близкий к оттенку сияющих частиц. Для этого рекомендуется использовать универсальную краску Painter's Touch® Ultra Cover 2x. Для дополнительной защиты, по желанию, используйте бесцветное защитное покрытие Glitter Clear Sealer (арт 267736), которое создано специально, для поверхностей и изделий, окрашенных сияющим покрытием Glitter.

При нанесении с внутренней стороны стекла, оргстекла или прозрачного пластика: сначала нанести первый тонкий слой на всю поверхность, не стремясь достигнуть полного укрытия за один раз. Далее, через минуту, нанесите второй, более плотный слой. Для усиления декоративного эффекта сияющих частиц, а также дополнительной защиты поверхности от осыпания, обязательно нанести финишный защитный слой цветными красками Painter's Touch® Ultra Cover 2x или Stops Rust® Metallic Spray от Rust-Oleum®:

-для глиттера «серебро» арт 267734 – рекомендуется арт.7277830 или 7271830 Stops Rust® Metallic Spray;

-для глиттера «золото» арт 267689 – рекомендуется арт.7270830 Stops Rust® Metallic Spray;

-для глиттера «зеленый» арт 277781 – рекомендуется арт.1934830 Painter's Touch® от Rust-Oleum®;

-для глиттера «рубин» арт 268045 – рекомендуется арт.249124 Painter's Touch® Ultra Cover 2x;

-для глиттера «яркий розовый» арт 276287 – рекомендуется арт.249123 Painter's Touch® Ultra Cover 2x;

-для глиттера «пурпурный мультиколер» арт 278073 – рекомендуется арт.249114 или 249097 Painter's Touch® Ultra Cover 2x, в зависимости от того, какого визуального эффекта вы хотите добиться.

Обратите внимание! Не приклеивайте стеклянные и другие поверхности, покрашенные с внутренней стороны, т.к. это может повредить красочный слой. Используйте для этой цели рамки или другие крепежные конструкции.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 20 минут;
- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение – в любое время.

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. Если клапан засорится, скрутите и снимите насадку, промойте ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

