ZINSSER MODERN CANVAS WALL PAINT

КРАСКА ДЛЯ СТЕН

ZINSSER MODERN CANVAS WALL PAINT – высококачественная интерьерная акрило-латексная краска. Гарантированно предотвратит рост плесени и грибка на красочной пленке в течение 5 лет!

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- гарантированно предотвратит рост плесени и грибка на красочной пленке в течение 5 лет!
- самогрунтующаяся;
- герметизирует пористые поверхности, что позволит достигнуть хорошей укрывистости и ровного блеска, отталкивает загрязнения;
- высокая укрывистость, для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски;
- влагостойкая, выдерживает воздействие пара и конденсата;
- износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств с щеткой;
- подходит для коммерческого использования;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипсокартон, гипс, бетон, штукатурка, керамическая плитка, а также к загрунтованным или ранее окрашенным дереву и металлу, ПВХ-панелям, недеформируемому пластику, ламинированным поверхностям и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для бытового, а также коммерческого применения, например, в гостиной, на кухне или веранде, в санузлах или цокольном этаже, а также для окрашивания стен или потолков в школах, больницах, детских садах, прачечных, раздевалках, бассейнах и проч.
Ограничения: не предназначена для нанесения на полы, а также на поверхности, погружаемые в воду или подвергающиеся продолжительному контакту с водой: душевые, сауны, парилки и т.п.
Не рекомендуется для окраски воздуховодов.

КОЛЕРОВКА: существует 3 базы для колеровки, позволяющих создавать около 3 000 цветов.

СОСТАВ: акриловый латекс, пигменты, вода.
УПАКОВКА: банка 0,887 л со свободным объемом для колеровки.
РАСХОД: 17-21 м^2/0,887 л. Расход краски зависит от пористости поверхности и способа нанесения.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 1-1,5 см, аппликатор, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, воска, обойного клея, мыльной пленки, отслаивающейся краски или других загрязнений, которые могут ухудшать адгезию финишного покрытия.
Удалите всю плесень и грибок с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя или другими очистителями плесени. Для коммерческих зданий следуйте нормативным указаниям для удаления плесени. Если плесень и грибок находятся под полом, в вентиляционных системах и других труднодоступных местах, свяжитесь со специалистами по удалению плесени и грибка.

Пятна от ржавчины, танинов, жира, плесени и грибка и т.п. укройте универсальным адгезионным грунтом BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER. Перед грунтованием постарайтесь удалить эти пятна мытьем, шлифованием, соскабливанием и т.п.

При наличии на отделываемых поверхностях следов плесени или потеков в первую очередь должны быть устранены причины, вызвавшие данные дефекты, а уже после приняты меры к восстановлению стен.

НАНЕСЕНИЕ
Наносить при температуре воздуха, материала и поверхности от 10ºС до 32ºС и относительной влажности ниже 80%.
Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением, для равномерного распределения осевшего красочного пигмента.
При использовании нескольких банок колерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородности покрытия.

Можно наносить на слегка влажные поверхности.

Необходимо нанести 2 слоя краски, чтобы создать надлежащий внешний вид и устойчивость к плесени и грибку.

Для нанесения используйте качественный инструмент: кисть, валик или краскопульт для безвоздушного распыления. При безвоздушном распылении используйте пистолет с соплом 0.017" (0.43 мм), при давлении 2000-2600 psi (136-170 атм.).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºС и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- повторное нанесение – через 2 часа;
- эксплуатация во влажных помещениях – минимум через 24 часа;
- полное отверждение – 7 дней. (Чуть больше для колерованных составов).

Очистка: очищайте руки и инструменты мыльной водой. Чтобы удалить засохшую краску с инструмента или подсохшие потеки и капли краски, используйте бытовые очистители.
Для очистки распылительного оборудования следуйте рекомендациям изготовителя.
Потеки и разбрызгивания удаляйте немедленно влажной тряпкой.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: **5 лет**. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.