

SPECIALTY FROSTED GLASS SPRAY

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМЕРЗШЕГО СТЕКЛА

SPECIALTY FROSTED GLASS SPRAY – полупрозрачное, как будто замерзшее, покрытие для декорирования помещения и создания уюта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- твердое акриловое покрытие на стекле, рассеивающее проходящий свет. Пропускает свет, не позволяя что-либо видеть посторонним взглядам, создает интимную атмосферу;
- также предназначается для создания декоративного вида протравленного или отпескоструенного стекла на окнах, зеркалах, дверях для душа и пр. Великолепно подходит для трафарета;
- выдерживает влажную уборку без применения бытовой химии, содержащей нашатырный спирт;
- для удаления покрытия с поверхности стекла использовать скребок для чистки стеклокерамики или нашатырный спирт;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к стеклу, оргстеклу, керамической плитке.

Ограничения: не наносить на поверхности, подвергающиеся нагреву свыше 93°C, и поверхности, подвергающиеся длительному контакту с водой, например, внутренняя сторона дверей для душа.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для декорирования ваз, зеркал, окон, стеклянных люков, стеклянных фасадов мебели, оранжерей, дверей для душа, разделительных перегородок в офисе и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: полупрозрачное покрытие с эффектом замерзшего стекла.

СОСТАВ: патентованные добавки, акриловый лак + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 312 г.

РАСХОД: 1,5 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно обезжирьте поверхность стекла! Для оргстекла используйте растворители, которые деликатно обезжирят поверхность, не приводя к её помутнению. Возможна очистка водой и мыльным раствором. Протереть насухо тряпочкой, не оставляющей ворса.

Перед нанесением поверхность должна быть абсолютно сухой!

НАНЕСЕНИЕ

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 10-32°C и относительной влажности менее 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не наносить на нагретые свыше 93°C поверхности. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут после того, как станет слышен перекачивающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите два или более влажных слоя в течение нескольких минут для наилучшего внешнего вида. Влажный слой должен проявиться блеском при нанесении на поверхность. Подождите 10 минут до появления эффекта замерзшего стекла.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 5 минут;
- повторное нанесение – в любое время;
- полное высыхание – 10 минут.

Очистка: по окончании работ очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 3-5 секунд, затем протрите кнопку сухой тряпкой. (Будьте осторожны чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом. Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.